

Légère



TECHNOLOGIE SOFT-START

Démarrage progressif de la machine.






Moteur 2800 W

ECS 500

327 451

INFORMATIONS TECHNIQUES

	2800 W		125 mm
	350 alés. 20/25,4 mm		7,9



Inclus : 1 disque **SHOXX X13**

mat. de construction	●	pavé autobloquant	●
béton	●	regard, buse	●
béton armé	●	brique	●

DESCRIPTION

Moteur puissant de 2800 W : performances de coupes optimales tout en assurant une protection contre les surcharges.

Poignée ergonomique : contrôle maximal de la machine et visibilité idéale pendant la coupe.

Roues détachables : découpe parfaitement droite et confort de travail.

Interrupteur de sécurité PRCD et protection contre les surcharges.

Technologie Soft-Start : démarrage progressif de la machine.

Idéal pour coupe à eau et à sec. Connexion pour aspirateur.

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour la découpe du béton, granit, matériaux mixtes.



+ ACCESSOIRES



SABOT D'ASPIRATION ECS 500

CODE ARTICLE

MC5062

+ OPTION

PWT P

(MC1591)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Remplissage maximum	10 L
Capacité totale	12,5 L
Pression	3 bars
Température de service max.	40°C
Poids à vide	3 Kg
Matériau du réservoir	Polyéthylène
Dimensions de l'emballage	23x26x65,5 cm

PWT S

(MC1592)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Remplissage maximum	10 L
Capacité totale	13 L
Pression	6 bars
Température de service max.	40°C
Poids à vide	5,4 Kg
Matériau du réservoir	Acier
Dimensions de l'emballage	28,5x26x65,5 cm

VAC 520

(MC2100)



Aspirateur classe M avec technologie de nettoyage automatique des filtres en continu

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance	1 600 W
Tension	220/230 V
Débit d'air	230 m³/h = 64 l/s
Dépression	259 mbar
Volume de la cuve	35 l
Ø accessoires	35 mm
Longueur du flexible	5 m
Poids	15,7 Kg